


HL VFL35

Drátěný kabelový žlab



Standardní povrchová úprava	Galvanicky pozinkováno
*Volitelná povrchová úprava HD	Žárově pozinkováno
*Volitelná povrchová úprava DU	Duplex
*Volitelná povrchová úprava PE	Lakováno
*Volitelná povrchová úprava I4	Nerez 304
*Volitelná povrchová úprava I6	Nerez 316
*Volitelná povrchová úprava C8	Vysoká odolnost

*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu její zkratku, např. HL HDVFL35.060

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m		Jednotka
HL VFL35.060	35	60		3000	0,4050	24	m
HL VFL35.100	35	100		3000	0,5470	24	m
HL VFL35.150	35	150		3000	0,7230	24	m
HL VFL35.200	35	200		3000	1,0340	18	m
HL VFL35.300	35	300		3000	1,4010	18	m
HL VFL35.400	35	400		3000	1,7970	12	m

↑ mm	↔ mm	mm ²	∅ GZ, HD, PE, C8	∅ I4, I6
35	60	1,215	4,0	4,0
	100	2,295	4,0	4,0
	150	3,432	4,5	4,5
	200	4,524	4,5	4,5
	300	7,358	4,5	4,5
	400	9,958	4,5	4,5

