

- Kabelové vývodky v provedení PG: PG7 až PG48.
- Kabelové vývodky v provedení metrika: 16 mm až 50 mm.
- Materiál: samozhášivý Nylon 6.6.
- Standardní barvy: šedá RAL 7035 a černá.
- Krytí: IP68.
- Teplotní odolnost 750 °C (Glow Wire Test, IEC 695-2-1 standard).
- Krátkodobá provozní teplota až 120 °C.
- Vyráběno dle EN 50262 (metrika), dle DIN 40430 (PG).



## KABELOVÁ VÝVODKA BEZ POJISTNÉ MATICE, SAMOZHÁŠIVÁ, IP68, MAX. 120°C, ŠEDÁ



KÓD	MAX. PRŮMĚR SVAZKU mm	PG ZÁVIT	BALENÍ ks
Ec-50007	3-6,5	7	50/200/1200
Ec-50009	4-8	9	50/200/1200
Ec-50011	5-10	11	50/100/600
Ec-50013	6-12	13,5	-/100/600
Ec-50016	9-14	16	-/50/300
Ec-50021	13-18	21	-/50/300
Ec-50029	15-25	29	-/25/150
Ec-50036	20-31	36	-/15-90
Ec-50042	28-38	42	-/10/60
Ec-50048	34-43	48	-/5/30

Pozn. Možnost dodání v černé barvě - za kód „N“.

## KABELOVÁ VÝVODKA VČETNĚ POJISTNÉ MATICE, SAMOZHÁŠIVÁ, IP68, MAX. 120°C, ŠEDÁ



KÓD	MAX. PRŮMĚR SVAZKU mm	PG ZÁVIT	BALENÍ ks
Ec-51007	3-6,5	7	50/200/1200
Ec-51009	4-8	9	50/200/1200
Ec-51011	5-10	11	50/100/600
Ec-51013	6-12	13,5	-/100/600
Ec-51016	9-14	16	-/50/300
Ec-51021	13-18	21	-/50/300
Ec-51029	15-25	29	-/25/150
Ec-51036	20-31	36	-/15/90
Ec-51042	28-38	42	-/10/60
Ec-51048	34-43	48	-/5/30

**KABELOVÁ VÝVODKA VČETNĚ POJISTNÉ MATICE, SAMOZHÁŠIVÁ, IP68, MAX. 120°C, ČERNÁ**



KÓD	MAX. PRŮMĚR SVAZKU mm	PG ZÁVIT	BALENÍ ks
Ec-51007N	3-6,5	7	50/200/1200
Ec-51009N	4-8	9	50/200/1200
Ec-51011N	5-10	11	50/100/600
Ec-51013N	6-12	13,5	-/100/600
Ec-51016N	9-14	16	-/50/300
Ec-51021N	13-18	21	-/50/300
Ec-51029N	15-25	29	-/25/150
Ec-51036N	20-31	36	-/15/90
Ec-51042N	28-38	42	-/10/60
Ec-51048N	34-43	48	-/5/30

**KABELOVÁ VÝVODKA VČETNĚ POJISTNÉ MATICE, SAMOZHÁŠIVÁ, IP68, MAX. 120°C, ŠEDÁ**



KÓD	MAX. PRŮMĚR SVAZKU mm	METRICKÝ ZÁVIT	BALENÍ ks
Ec-54016	5-10	16x1,5	100/600
Ec-54020	6-12	20x1,5	100/600
Ec-54025	9-14	25x1,5	50/300
Ec-54032	15-25	32x1,5	25/150
Ec-54040	20-31	40x1,5	15/90
Ec-54050	28-38	50x1,5	10/60

**Pozn. Možnost dodání v černé barvě - za kód „N“.**