

Distanční příchytká KSAx

Použití:

Přímé upevnění kabelu/trubky
 ke stěně nebo stropu.

Materiál: Pozinkovaná ocel

Dostupné na požádání:

- Nerez A2
- Prášková v libovolné barvě dle vzorníku RAL
- Žárový zinek

Možnosti upevnění:


Kotvou TSA6/x (certifikováno dle ZP27/2008)

Samorezným šroubem HL TORAB6 se závitem

Nastřelovacím stropním závítovým elementem HL NZT6x6,5

Distanční příchytky jsou certifikované dle ZP27/2008 s kotvou TSA6

Je nutné dodržet montážní vzdálenost max..300mm



| Kód | Rozměr | Závít | Tloušťka |
|----------|--------|-------|----------|
| HL KSA6 | 5-8 | M6 | 1,2 |
| HL KSA8 | 7-10 | M6 | 1,2 |
| HL KSA10 | 9-12 | M6 | 1,2 |
| HL KSA12 | 11-14 | M6 | 1,2 |
| HL KSA14 | 13-16 | M6 | 1,2 |
| HL KSA15 | 14-17 | M6 | 1,2 |
| HL KSA16 | 15-18 | M6 | 1,2 |
| HL KSA18 | 17-20 | M6 | 1,2 |
| HL KSA20 | 19-22 | M6 | 1,2 |
| HL KSA22 | 21-24 | M6 | 1,2 |
| HL KSA25 | 24-26 | M6 | 1,2 |
| HL KSA26 | 25-28 | M6 | 1,2 |
| HL KSA28 | 27-30 | M6 | 1,2 |
| HL KSA33 | 31-34 | M6 | 1,2 |
| HL KSA35 | 34-38 | M6 | 1,2 |
| HL KSA40 | 39-42 | M6 | 1,2 |
| HL KSA42 | 41-44 | M6 | 1,2 |
| HL KSA50 | 48-52 | M6 | 1,2 |
| HL KSA55 | 54-57 | M6 | 1,2 |
| HL KSA60 | 58-62 | M6 | 1,2 |
| HL KSA63 | 62-65 | M6 | 1,2 |